

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky


Rotationstablettenpresse RZ-15B

BESCHREIBUNG

Automatische Rotationstablettenpresse zur Herstellung von Tabletten mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm. 15 Paare von Presswerkzeugen installiert. Die Rotationstablettenpresse besteht aus rostfreiem Stahl. Die maximale Produktivität ist 9000 Tabletten pro Stunde. Es ist der Zugang zu allen Teilen der Presse von allen Seiten. Der Arbeitsbereich ist mit durchsichtigen Plastikschilder abgedeckt. Es ist eine glatte Einstellung der Anpreßkraft und Produktivität. Die Arbeitskraft des Pressens beträgt 12 Tonnen.

Geeignet für die Freisetzung von Tabletten mit Logos. Wir bieten detaillierte Anleitung zum Einrichten der Presse und Herstellung von Tabletten. Bevor an den Kunden zu senden, wird die Presse kontrolliert und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Rotationstablettenpresse Modell „RZ-15B“
 Anzahl von Presswerkzeugen: 15 pairs
 Pressing Kraft: 120 kN (12000 kg / cm²)
 Maximaler Durchmesser der Tabletten: 50 mm
 Depth des Pulvers in der Matrix Verfüllung: 30 mm
 Maximum Höhe von Tabletten: 15 mm
 Adjustable Rotordrehzahl: 10 rpm
 Productivity: 9000 Tabletten pro hour
 Electric Motor: 4 kW, 1440 Umdrehungen / Minute, 380V
 Overall Abmessungen: 1100mm x 1250mm x 1870mm
 Weight: 1900 kg (mit Verpackung von 2100 kg)

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dieses Modell eignet sich für die Unternehmen, die eine automatische Rotationspresse zum Pressen von Chargen von großem Durchmesser Tabletten, als Mittel zur Herstellung in Tablettierung von Pulvern verwenden werden. Rotationstablettenpresse so einfach wie das Design und Konstruktion, leicht zu bedienen. Modell RZ-15B ist eine automatische Rotationspresse vom Karusselltyp. Das Arbeitsschema der Presse besteht in der Übertragung mit Hilfe eines Druckminderer, der Drehung von dem Elektromotor zu der Riemenscheibe, die auf der Achse von der der Rotor angeordnet ist. Rotationstablettenpresse zum Pressen von Tabletten aus einer vorbereiteten Tablettenmasse ausgelegt. Die Produktivität wird geregelt, mit maximal 9000 Tabletten pro Stunde Betrieb. Die Geschwindigkeit des Drückens wird reguliert. Wir füllen diese Presse mit Formen: Matrizen mit verschiedenen Durchmessern (15 bis 50 mm) und Schlägen. Stanzstempel mit einem langen Körper ist obere und mit dem oberen Teil der Presse gesetzt. Stanzstempel mit einem kurzen Körper und einem langen Arbeitsteil niedriger ist und ihre Aufgabe ist es, die Tablette aus der Matrix zu drücken. Sie sind an der Unterseite der Presse installiert. Die Presse arbeitet im Automatikbetrieb. Vor dem Einschalten der Presse Schalten und Starten der Arbeit ist es notwendig, sorgfältig die Video-Anleitung zu studieren und machen Sie sich mit den Grundsätzen seines Betriebs. Danach wird sein Betrieb für Sie klar und einfach sein. Die Presse hat einen Elektromotor sowie ein Debug-Rad mit einem Griff. Alle Einstellarbeiten und Anpassungen werden im manuellen Modus durch Drehen des Rades gemacht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Motor angeschlossen wird, muss die angezeigte Richtung auf den Pfeil übereinstimmen. Das Pulver wird in die Presse durch einen trichterförmigen Vorratsbehälter gespeist. Es kann leicht entfernt werden, gespült und wieder installiert. Die Zufuhr des Pulvers von dem Trichter durch die Zuführung. Es ist möglich, eine aktive Zuführung mit Zwang Pulverzuführvorrichtung in die Matrix zu liefern. Wenn der Rotor der Presse dreht, wird das Pulver in das Innere der Düse zugeführt wird, wo die Pressstatffindet, und dann wird die fertige Tablette zu der Oberfläche herausgeschoben. Auf dem Körper der Presse gibt es eine Steuereinheit. Wir machen alle Sätze von Presswerkzeuge (Stempel und Matrize für Rotationstablettenpressen)

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 13135,59 USD
MwSt 2364,41 USD

WERT 15.500,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON DRÜCKEN TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Tablette drücken. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Tablette Ausrüstung des used.

2) wir kompletten Herstellen von TABLETS. We haben eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für die Tablettenproduktion. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell für die Entschwefelungsmittel von Tabletten auswählen, wird ein Vakuum Pulverzufuhrsystem für die Presse Silos, Mühlen, Pulvermischer, Anlagen für die Beschichtung von Tabletten, Drucker für Logos auf Tabletten Druck, Verpackung und Verpackungsanlagen für Tabletten .



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY