



## SPEZIFIKATIONEN

Rotationstablettenpresse Modell "RZ-31B"  
Anzahl von Presswerkzeugen: 31 pairs  
Pressing Kraft: 80KN (8000 kg / cm<sup>2</sup>)  
Maximaler Durchmesser der Tabletten: 20 mm  
Depth der Verfüllung des Pulvers in der Matrix: 25 mm  
Maximum Höhe von Tabletten: 10 mm  
Adjustable Rotor Geschwindigkeit: 10-32 rpm  
Productivity: 63000 Tabletten pro hour  
Electric Motors: 3 kW, 1440 Umdrehungen / Minute, 380V  
Overall Abmessungen: 1100mm x 1250mm x 1870mm  
Weight: 1280 kg (mit Verpackung von 1380 kg)

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dieses Modell eignet sich für die Unternehmen, die eine automatische Rotationspresse zum Pressen von Chargen von großem Durchmesser Tabletten, als Mittel zur Herstellung in Tablettierung von Pulvern verwenden werden. Rotationstablettenpresse so einfach wie das Design und Konstruktion, leicht zu bedienen. Modell RZ-31B ist eine automatische Rotationspresse vom Karusselltyp. Das Arbeitsschema der Presse besteht in der Übertragung mit Hilfe eines Druckminderer, der Drehung von dem Elektromotor zu der Riemenscheibe, die auf der Achse von der der Rotor angeordnet ist. Rotationstablettenpresse zum Pressen von Tabletten aus einer vorbereiteten Tablettenmasse ausgelegt. Die Produktivität wird geregelt, mit einem Maximum von 63.000 Tabletten pro Betriebsstunde. Die Geschwindigkeit des Drückens wird reguliert. Wir füllen diese Presse mit Formen: Matrices verschiedenen Durchmesser (6-20 mm) und Schlägen. Stanzstempel mit einem langen Körper ist obere und mit dem oberen Teil der Presse gesetzt. Stanzstempel mit einem kurzen Körper und einem langen Arbeitsteil niedriger ist und ihre Aufgabe ist es, die Tablette aus der Matrix zu drücken. Sie sind an der Unterseite der Presse installiert. Die Presse arbeitet im Automatikbetrieb. Vor dem Einschalten der Presse Schalten und Starten der Arbeit ist es notwendig, sorgfältig die Video-Anleitung zu studieren und machen Sie sich mit den Grundsätzen seines Betriebs. Danach wird sein Betrieb für Sie klar und einfach sein. Die Presse hat einen Elektromotor sowie ein Debug-Rad mit einem Griff. Alle Einstellarbeiten und Anpassungen werden im manuellen Modus durch Drehen des Rades gemacht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Motor angeschlossen wird, muss die angezeigte Richtung auf den Pfeil übereinstimmen. Das Pulver wird in die Presse durch einen trichterförmigen Vorratsbehälter gespeist. Es kann leicht entfernt werden, gespült und wieder installiert. Die Zufuhr des Pulvers von dem Trichter durch die Zuführung. Es ist möglich, eine aktive Zuführung mit Zwang Pulverzufuhrvorrichtung in die Matrix zu liefern. Wenn der Rotor der Presse dreht, wird das Pulver in das Innere der Düse zugeführt wird, wo die Pressstattfindet, und dann wird die fertige Tablette zu der Oberfläche herausgeschoben. Auf dem Körper der Presse gibt es eine Steuereinheit. Wir machen alle Sätze von Presswerkzeuge (Stempel und Matrize für Rotationstablettenpressen) zu bestellen.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

PREIS 23728,81 USD

MwSt 4271,19 USD

**WERT 28.000,00 US Dollar**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON DRÜCKEN TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Tablette drücken. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Tablette Ausrüstung des used.

2) wir kompletten Herstellen von TABLETS. We haben eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für die Tablettenproduktion. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell für die Entschwefelungsmittel von Tabletten auswählen, wird ein Vakuum Pulverzufuhrsystem für die Presse Silos, Mühlen, Pulvermischer, Anlagen für die Beschichtung von Tabletten, Drucker für Logos auf Tabletten Druck, Verpackung und Verpackungsanlagen für Tabletten .



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**