MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland
Gegründet im Jahr 1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7 (495) 364-38-08
info@minipress.ru
www.minipress.ru

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt:	2018.02.15
Gültig:	12 Monate
Autor:	Roman Tsibulsky

Universal-Hammermühle PROFI-02

BESCHREIBUNG

Automatische Labormühle Hammertyp mit der Funktion der Dauerbelastung von Rohstoffen. Das Design ermöglicht es Ihnen, den Anteil des resultierenden Materials am Ausgang zu steuern. Die Luftblasen von der Zerkleinerungskammer stellt sicher, dass es keine Erwärmung des Materials und sein Festhalten. Die Produktivität von 50 bis 100 kg pro Stunde. Die Rotationsgeschwindigkeit der Hämmer beträgt 2800 Umdrehungen pro Minute. Beweglich, wirtschaftlich und einfach die Maschine zu bedienen ist in der Medizin- und Lebensmittelindustrie zur Pulverherstellung, in der chemischen Industrie und anderen Branchen eingesetzt. Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen:

Einfache mechanische Konstruktion. Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anweisungen für dieses Modell der Shredder einrichten. Vor dem Senden die Maschine zum Schleifen von Rohstoffen in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA

MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Universal-Hammermühle "PROFI-02"
Zuführen von Material in die Mahlzone: continuous
Hammer Rotationsgeschwindigkeit: 2800 rpm
Air Kühlung: Raum temperature
The resultierenden Pulveranteil: 1000-60 microns
Replaceable Siebfilter: 5 pieces
Electric Motor: 220 V, 50Hz
Power: 2,2 kW
Overall Abmessungen: Durchmesser 670 mm, Höhe 1000 mm
Gewicht : 60 kg
Gewicht mit Verpackung: 80 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dieser Aktenvernichter eignet sich für alle Substanzen Schleifen. Das Material wird durch das Fach eingelegt, die unter einer leichten Neigung in Bezug auf das Loch, in dem fixiert die Teilchen des zerkleinerten Materials ein. Um die Strömung von Einsatzmaterial in dem Fach zu regulieren, gibt es eine Verschluss / Tor, das abgesenkt werden kann, oder angehoben, um die Breite des Schlitzes und die Menge des Pulvers zu der Mahlzone gefüttert zu justieren. Dieser Chopper ist vom kontinuierlichen Typ, die einerseits wird das Material zugeführt wird, und andererseits das zerkleinerte Fraktion durch die Hülse, tritt in den Behälter substituiert. Von oben gibt es auch eine gewebte Hülse, in die überschüssige Luft abgeführt wird. Gewebte Hülsen zur Entlüftung und die zerkleinerte Fraktion transportiert werden aus Filtermaterial hergestellt und müssen gewaschen werden, eventuell verstopft und die Luftströmung nicht durch die Wände des Gewebes, sondern wird in das zerkleinerte Material geblasen. Das Design des Schredders arbeitet wie folgt: das Material kontinuierlich durch den Bediener an die Schale hinzugefügt wird das Tor zur Mahlzone treten durch. Oben ist ein Loch, durch die Luft angesaugt wird. Mit dieser Luftströmung werden die zerkleinerten Teilchen durch die gewebten Hülse in den zugeführten Behälter geblasen. So arbeitet der PROFI-2-Chopper kontinuierlich, im Gegensatz zu anderen ein gewisses Volumen, Messer Batch Laden erfordert, wonach es notwendig ist, zu zerlegen und die Maschine zu reinigen. Die PROFI-2 chopper hat Fixationshörner auf beiden Seiten, die freigegeben werden müssen, um den Zugang zu der Mahlzone zu gewinnen. Der Schredder ist mit einem Sensor ausgestattet, der die elektrische Schaltung in dem Fall öffnet sich der Deckel leicht geöffnet. So stoppen die Hämmer ihre Arbeit und der Bediener nicht verletzt werden. Die Schleifzone ist ein Hammer an der Motorwelle befestigt ist, die sich um ihre Achse drehen. Auf der Oberfläche der Hämmer sind Karbideinsätze gelötet, was die Lebensdauer erhöht und sogar solche langlebigen Materialien wie Ziegel Krümel zerquetschen können. Die Innenfläche der Mahlzone gerippt ist, in einer bestimmten Weise hergestellt, die zusätzlich einen Zerkleinerungseffekt erzeugt. Die Oberfläche beinhaltet auch Gitter, durch welche die zerkleinerten Teilchen Austritt in die Hülse.

Produktionszeit	**30-40 Tage**
Voraussichtliche Lieferzeit	**30-40 Tage**

PREIS	**5932,20 USD**
MwSt	**1067,80 USD**

WERT 7000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) AUSBILDUNG VON ROHSTOFFE TECHNOLOGIES.
Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation von Rohstoffen Schleifen, mit einer vollständigen Palette von Zusatzgeräten und consumables.

2) COMPLETE PHARMACEUTICAL und Konditoreiproduktion.
Wir haben große und Desktop-Mühlen in Russland, die wir unseren Kunden bieten. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.

3) Lieferung von Geräten für RAW-Material Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Mühle Ausgabe durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service des equipment.

4) ERSATZTEILE SUPPLYThe Hersteller können auch ein Modell von Mühlen bieten und Schleifmaschinen, basierend auf den Zielen der Kunde. Wir werden für das Schleifen von Pulvern in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.

Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY